

Trabaje sin complicaciones.

El Workman UTX es un vehículo utilitario sencillo, sin complicaciones, con tracción a las 4 ruedas, diseñado para soportar las condiciones más duras sin renunciar al rendimiento. Con componentes de calidad profesional de serie, la máxima capacidad de carga de su categoría y un sistema de control de velocidad exclusivo, soporta los rigores de una larga semana de trabajo, no solo unas horas de recreo los fines de semana.

El Workman UTX tiene fuerza para abrirse paso con ventiscas, al mismo tiempo que mantiene la capacidad de regular la velocidad y el sonido en zonas delicadas. Para subir el listón aún más, cada Workman UTX incluye un soporte para pala, dirección asistida, intermitentes, luces de freno y revestimiento de la plataforma mediante aerosol.



toro.com/utx

C A R A C T E R Í S T I C A S

Resistencia de calidad profesional

- Con un bastidor de acero de alta resistencia y extrasólido, soporte integrado para pala, tracción a las 4 ruedas seleccionable con bloqueo diferencial delantero y trasero y amortiguadores, cojinetes y casquillos sobredimensionados, el Workman UTX puede con cualquier reto.

Capaz de hacer cualquier trabajo

- Con una impresionante capacidad de remolcado (907 kg), 25 % más de capacidad de carga que los competidores y dos receptores de serie de 5 cm (delantero y trasero), el Workman UTX tiene los medios para hacer frente a cualquier trabajo.

Comodidad a diario y en todas las estaciones

- Los modelos para 2 o 4 pasajeros le ofrecen el espacio suficiente para usted y su equipo y la cabina climatizada les mantiene cómodos en cualquier condición.

Control preciso

- Gracias a un exclusivo sistema, se aplica la cantidad perfecta de potencia para el trabajo, independientemente de la velocidad de avance. Así puede optar por menores revoluciones, menor consumo de combustible y menos ruido, o bien más revoluciones para obtener más potencia con la que retirar nieve o transportar una carga pesada.

Rendimiento versátil

- El Workman UTX se ha ideado para que trabaje en múltiples entornos. Está preparado para circular por carretera con faros LED de serie, intermitentes y luces de freno y puede soportar nieve y hielo como un equipo BOSS®.



Especificaciones de Workman® Serie UTX®

	WORKMAN UTX (GASOLINA) MODELOS 08100, 08101, 08100TC	WORKMAN UTX (DIÉSEL) MODELOS 08102, 08103, 08102TC			
MOTOR	0,998 l, 4 cilindros en línea, gasolina, 29,8 kW (40 cv), refrigerado por líquido	0,993 l, 3 cilindros en línea, diésel, 17,9 kW (24 cv), refrigerado por líquido			
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Dirección asistida de serie. Piñón y cremallera con volante inclinable.				
FRENOS	Frenos de disco hidráulicos en las 4 ruedas				
SUSPENSIÓN	Suspensión delantera: Puntal MacPherson con resortes ajustables Suspensión trasera: Double A-Arm con resortes ajustables				
SEPARACIÓN DEL SUELO	22,8 cm 25,4 cm con neumáticos opcionales				
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	32,2 litros				
VELOCIDAD	Velocidad de avance sobre el terreno: 72,4 km/h. Ajustable hasta 8 km/h Velocidad marcha atrás sobre el terreno: 24,1 km/h. Ajustable hasta 8 km/h	Velocidad de avance sobre el terreno: 40,2 km/h. Ajustable hasta 8 km/h Velocidad marcha atrás sobre el terreno: 24,1 km/h. Ajustable hasta 8 km/h			
TRANSMISIÓN	Transmisión variable continua (CVT) con carcasa de embrague				
SELECCIÓN DE MARCHAS	P, R, N, H, L				
DIFERENCIAL	Bloqueo electrónico seleccionable, delantero y trasero				
RUEDAS/NEUMÁTICOS	Delanteros: 25 x 9-12 en ruedas de acero (opcional: 27 x 9-14 en ruedas de aluminio) Traseros: 25 x 11-12 en ruedas de acero (opcional: 27 x 11-14 en ruedas de aluminio)				
CINTURONES DE SEGURIDAD	Hombro de 3 puntos				
INSTRUMENTOS/PANEL	Pantalla digital (diagnóstico del sistema, velocidad, rpm, indicador de tracción a las 4 ruedas, selección de marchas, nivel de combustible, temperatura del refrigerante, horímetro, luces de advertencia)				
DIMENSIONES	Configuración del vehículo 2 asientos con plataforma 4 asientos con plataforma	Anchura 153,6 cm 153,6 cm	Longitud 313,6 cm 405,1 cm	Altura: 200,6 cm 200,6 cm	Distancia entre ejes 203,2 cm 294,6 cm
TAMAÑO INTERIOR DE LA PLATAFORMA DE CARGA	Anchura: 142,2 cm	Longitud: 113 cm	Altura: 27,9 cm	Capacidad con 2 asientos: 567 kg	Capacidad con 4 asientos: 453,5 kg
CAPACIDAD TOTAL DEL VEHÍCULO	PBV 1814,3 kg				
CAPACIDAD DE REMOLQUE	907 kg Receptor de 5 cm de serie tanto delantero como trasero				
SOPORTE DE PALA	Soporte de pala integrado de serie				
ILUMINACIÓN	De serie: faros LED, luces de funcionamiento, intermitentes (luces de trabajo delanteras y traseras opcionales)				
GARANTÍA	Garantía limitada de dos años o 1500 horas. Para obtener más detalles, consulte el Manual del operador.				

*Especificaciones y diseño sujetos a modificación sin previo aviso. Los productos mostrados en este folleto son para fines de demostración solamente. Los productos ofrecidos para la venta pueden variar en cuanto a su uso, diseño, accesorios necesarios y características de seguridad. Para obtener información sobre todas las garantías, póngase en contacto con su distribuidor.

Rev. 1/22

El Workman UTX se fabrica en la planta de Tomah, Wisconsin, con certificación ISO 9002.



toro.com

Sede Mundial
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, EE. UU.
Teléfono: (1) 952 888 880

©2022 The Toro Company.
Reservados todos los derechos.
22-208-ES



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.