

## Ao trabalho.

O Workman UTX é um veículo utilitário de tração às quatro rodas, simples e descomplicado, construído para resistir aos testes mais duros sem comprometer o desempenho. Com componentes padrão de qualidade comercial, a maior carga útil da sua classe e um sistema de controlo de velocidade próprio, foi concebido para os rigores de uma longa semana de trabalho, não para poucas horas de lazer aos fins de semana. O Workman UTX tem o músculo para fazer rasgar a neve, mantendo ao mesmo tempo a capacidade de regular a velocidade e o som em áreas sensíveis. Para elevar ainda mais o padrão, cada Workman UTX apresenta um suporte integrado de arado, direção assistida, sinais de mudança de direção, luzes de travão e um revestimento de plataforma de pulverização.



[toro.com/utx](https://toro.com/utx)

## C A R A C T E R Í S T I C A S

### Resistência de nível comercial

- Com uma estrutura sólida de aço de alta resistência, montagem integrada de arado, tração às 4 rodas seleccionável com bloqueio do diferencial dianteiro e traseiro e amortecedores, rolamentos e casquilhos, o Workman UTX está à altura de qualquer desafio.

### Capaz de fazer qualquer trabalho

- Uma tonelada (907 kg) de reboque, 25% mais capacidade de carga do que os concorrentes e dois receptores padrão de 5 cm (à frente e atrás) dão ao Workman UTX os meios para enfrentar qualquer trabalho.

### Conforto durante todo o dia e toda a estação

- Modelos de 2 ou 4 passageiros asseguram-lhe o espaço para si e para a sua equipa e uma cabina climatizada mantém-nos confortáveis em quaisquer condições.

### Controlo de precisão

- Um sistema proprietário permite que seja aplicada a quantidade perfeita de energia ao trabalho, independentemente da velocidade do solo desejada. Isto pode significar RPMs mais baixas, e com isto menor consumo de combustível e som, ou RPMs mais altas para mais energia para empurrar neve ou transportar uma carga pesada.

### Desempenho versátil

- O Workman UTX é feito para trabalhar em múltiplos ambientes. Está pronto para a estrada com faróis LED normais, sinais de mudança de direção, luzes de perigo e de travão e construído para lidar com neve e gelo como um BOSS®..



# Especificações Workman® Série UTX\*

	WORKMAN UTX (GASOLINA) MODELOS 08100, 08101, 08100TC	WORKMAN UTX (GASÓLEO) MODELOS 08102, 08103, 08102TC			
<b>MOTOR</b>	0,998 l, 4 cilindros em linha, gasolina, 29,8 kW (40 cv), arrefecido por líquido	0,993 l, 3 cilindros em linha, gásóleo, 17,9 kW (24 cv), arrefecido por líquido			
<b>SISTEMA DA DIREÇÃO</b>	Direção assistida padrão. Cremalheira e pinhão com volante ajustável.				
<b>TRAVÕES</b>	Travões de disco hidráulico nas 4 rodas				
<b>SUSPENSÃO</b>	<b>Suspensão dianteira:</b> Suporte MacPherson com molas helicoidais ajustáveis <b>Suspensão traseira:</b> Double A-Arm com molas helicoidais ajustáveis				
<b>ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO</b>	22,8 cm 25,4 cm com pneus opcionais				
<b>CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL</b>	32,2 litros				
<b>VELOCIDADE DE AVANÇO</b>	<b>Velocidade de avanço da máquina:</b> 72,4 km/h. Ajustável até 8 km/h <b>Velocidade de marcha-atrás:</b> 24,1 km/h. Ajustável até 8 km/h	<b>Velocidade de avanço da máquina:</b> 40,2 km/h. Ajustável até 8 km/h <b>Velocidade de marcha-atrás:</b> 24,1 km/h. Ajustável até 8 km/h			
<b>TRANSMISSÃO</b>	Transmissão Variável Contínua (CVT) com embraiagem				
<b>SELEÇÃO DA MUDANÇA</b>	P, R, N, H, L				
<b>DIFERENCIAL</b>	Fecho electrónico seleccionável, à frente e atrás				
<b>PNEUS/RODAS</b>	<b>Dianteiros:</b> 25 x 9-12 sobre rodas de aço (opcional: 25 x 9-14 sobre rodas de alumínio) <b>Traseiros:</b> 25 x 11-12 sobre rodas de aço (opcional: 25 x 11-14 sobre rodas de alumínio)				
<b>CINTOS DE SEGURANÇA</b>	Ombro de três pontos				
<b>INSTRUMENTOS/PAINEL</b>	Ecrã digital (diagnóstico do sistema, velocidade, RPM, indicador 4WD, selecção de velocidades, nível de combustível, temperatura do líquido de refrigeração, contador de horas, luzes de aviso)				
<b>DIMENSÕES</b>	<b>Configuração do veículo</b> 2 lugares com plataforma 4 lugares com plataforma	<b>Largura</b> 153,6 cm 153,6 cm	<b>Comprimento</b> 313,6 cm 405,1 cm	<b>Altura:</b> 200,6 cm 200,6 cm	<b>Distância entre eixos</b> 203,2 cm 294,6 cm
<b>DIMENSÃO DA PLATAFORMA DE CARGA INTERNA</b>	<b>Largura:</b> 142,2 cm	<b>Comprimento:</b> 113 cm	<b>Altura:</b> 27,9 cm	<b>Capacidade 2 lugares:</b> 567 kg	<b>Capacidade 4 lugares:</b> 453,5 kg
<b>CAPACIDADE TOTAL DO VEÍCULO</b>	Peso bruto do veículo (GVW) 1814,3 kg				
<b>CAPACIDADE DE REBOQUE</b>	907 kg Receptor 5 cm de série tanto à frente como atrás				
<b>MONTAGEM DO ARADO</b>	Montagem integrada de arado padrão				
<b>ILUMINAÇÃO</b>	Padrão – Faróis de LED, luzes de funcionamento, sinais de mudança de direção (luzes de trabalho dianteiras e traseiras opcionais)				
<b>GARANTIA</b>	Dois anos ou 1500 horas de garantia limitada. Para mais detalhes, consulte o Manual do utilizador.				

\*As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os produtos ilustrados nesta documentação são apenas para demonstração. Os produtos reais que estão à venda podem variar na utilização, no design, nos acessórios necessários e nas características de segurança. Contacte o distribuidor para mais informações sobre todas as garantias.

Rev. 1/22

O Workman UTX é fabricado em Tomah, WI, EUA, uma fábrica com certificação ISO 9002.



**toro.com**

Sede mundial  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, EUA  
Telefone: (1) 952 888 880

©2022 The Toro Company.  
Todos os direitos reservados.  
22-208-PT



facebook.com  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



**Count on it.**