

DUURZAMER. BETROUWBAARDER.

De ProLine H800 cirkelmaaier met het direct High-Lift ledigingssysteem is ontworpen voor een maximale levensduur en minimale uitvaltijd. Het Toro-frontmaaidek is uitgerust met een gelaste afgeronde bumper, robuuste zwenkwielvorken en langdurige bescherming van de glijders.

Met zijn krachtige motor van 18,4 kW (24,7 pk), een grote brandstoftank van 41 liter en een hopper van 810 liter gaat deze maaier langer door zonder te stoppen – u kunt zelfs de maaihoogte instellen terwijl u rijdt! En wanneer de hopper vol raakt, wordt het maaidek automatisch uitgeschakeld zodat de hopper niet te vol geladen wordt en er geen maaisel achterblijft op het gras.

Vervolgens lost u het maaisel in een handomdraai direct in een aanhanger dankzij het High Lift-systeem. Het Smart Cool® systeem met automatisch omkerende ventilator en automatische maaidekwissers vermindert de uitvaltijd. De uitstekende zichtlijn maakt de ProLine H800 geknipt voor het trimmen rond landschapselementen in stedelijke gebieden en parken.

En het hoogwaardige maaisysteem levert een onberispelijk maaieresultaat – een must voor sportvelden en bedrijfsterreinen.



toro.com

K E N M E R K E N

Minder uitvaltijd

- Toro maaidek met gelaste afgeronde bumper, robuuste zwenkwielvorken en langdurige bescherming van de glijders
- Maai de hele dag door met de grote brandstoftank van 41 liter
- Grote hopper van 810 liter met een maximale storthoogte van 1950 mm voor eenvoudig ruimen van maaisel

Uitstekende maaiselopvang

- Directe grasopvang met Smart AirFlow-systeem zorgt voor maximale opvangprestaties

- De instelbare vol-sensor van de hopper schakelt het maaidek automatisch uit zodat de hopper niet te vol geladen wordt
- De automatische maaidekwisser in de uitwerpzona verhindert dat maaisel aankooft

Onderhoudsvriendelijk en prettig in gebruik

- Smart Cool-systeem met automatisch omkerende ventilator verhindert dat de motor oververhit raakt
- Stel snel de maaihoogte in op de bestuursstoel
- Kantelend maaidek maakt dagelijks reinigen kinderspel dankzij de eenvoudige te bereiken messen



PROLINE H800 SPECIFICATIES*

PROLINE H800, MODEL 31050TE

MOTOR	Yanmar; 3-cilinder, vloeistofgekoeld, diesel. Nominaal vermogen 18,4 kW (24,7 pk) bij 3000 tpm, bruto vermogen 18,4 kW (24,7 pk) bij 3000 tpm. Stationair – hoog: 3200 tpm; Cilinderinhoud: 1,266 liter. Afzonderlijk gemonteerd 12,7 cm Virgis luchtfilter.
INHOUD BRANDSTOFTANK	41 liter diesel
TRACTIEAANDRIJVING	Hydrostatische transmissie op de motor drijft vier hydraulische wielmotoren aan die permanente dubbel-diagonale aandrijving op alle wielen leveren.
BANDEN	Vóór: 23 x 10,5-12 gazonbanden. Achter: 18 x 7,5-8 gazonbanden.
LUCHTFILTER	Droog, vervangbaar voorfilter en veiligheidselement.
INSTRUMENTEN	Indicators: gloeibougje, accuontlading, lage druk motorolie, geblokkeerd luchtfilter, grasvanger omhoog, parkeerrem aan, werkverlichting aan, koplamp aan, gevaarlicht aan. Meters: urenteller/service-indicator, motortemperatuur, brandstofpeil met bijvulindicator.
BEDIENINGSORGANEN	Contactschakelaar, gashendel, voetbestuurd tractiepedaal, bedrijfsrem met handremgrendel, maaiboogteschakelaar.
RIJSNELHEID	Transport: 0–15 km/u, traploos instelbaar. Achteruit: 0–10 km/u
RADIATEUR	Smart Cool®. Elektrisch met automatisch of handmatig omkeermechanisme voor reiniging.
HOOFDFRAME	Frame uit voorg gevormd staal, geheel gelast
REMMEN	Bedrijfsrem: Tractiepedaal met dynamisch remmen via hydrostatische transmissie. Parkeerrem: Door voetpedaal geactiveerde trommelremmen op de voorwielen. Voetbediene vergrendeling houdt het pedaal in de ingeschakelde stand.
BESTURING	Achteras met hydraulische besturing. Verstelbaar kantelend stuurwiel met draaibereik van 2½ slagen.
ELEKTRISCH SYSTEEM	55 A /wisselstroomdynamo met P-aansluiting. Accu: 12 V, 55B24
BEVEILIGINGEN	Voorkomt dat de motor start tenzij het tractiepedaal zich in de neutraalstand bevindt en het maaidek dek niet is ingeschakeld. Als de bestuurder de stoel verlaat terwijl de maaidekken zijn ingeschakeld, stopt de motor. Als de bestuurder de stoel verlaat terwijl de machine niet in de neutraalstand staat, slaat de motor af. De motor slaat af als de parkeerrem ingeschakeld en het tractiepedaal zich niet in de neutraalstand bevindt.
STOEL	Lage mechanische vering, terugrollende veiligheidsgordel
LAMPEN	Standaard werk- en wegverlichting
HYDRAULIEK/KOELING	Inhoud van 9,5 liter, oliekoeler met ventilator koeling, filter met hogedrukpatroon
AFTAKASKOPPELING	Riemaangedreven Ogura elektromagnetische koppeling met magnetische mesrem, drijft de as naar de tandwielkast van het maaidek aan. Maaidek wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de grasvanger vol is.
ROLBEUGEL	Standaard inklapbare rolbeugel met twee stangen; voldoet aan ISO 21299
LAAG BRANDSTOFVERBRUIK	3,9 liter/uur
VEILIGHEID	EN ISO 5395 (CE), ANSI B71.4-2017
CERTIFICATEN	Gecertificeerd volgens de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG. Gecertificeerd volgens de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU, de Richtlijn fysische agentia (trillingen) 2002/44/EG, de Richtlijn geluidsemissie in het milieu 2000/14/EG en de Batterijenrichtlijn 2006/66/EG. Voldoet aan de EU Stage V-emissievoorschriften.
GARANTIE	Twee jaar beperkte garantie. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

MAAIDEK

MAAIBREEDTE	126 cm
MAAIHOOGTE	20–110 mm, traploos en hydraulisch instelbaar, met bediening vanuit de bestuurdersstoel
MAAIDEKCONSTRUCTIE	Voorgevormd en gelast maaidek met afgeronde bumper vooraan.
UITWORP	Directe grasopvang.
ASCONSTRUCTIE	Assen met een diameter van 25 mm gemonteerd in twee smeerbare kogellagers.
MAAIAANDRIJVING	Aftakasaangedreven tandwielkast met conische tandwielen, B-sectie riemaandrijving naar alle assen.
MESSEN	Vooraan: veredeld staal; tegengesteld draaiend: Twee veredelde mesdelen per as, met bouten bevestigd aan de geïntegreerde ventilatorschijf
TIPSNELHEID	80,7 m/s ± 2% bij 3210 motortoeren
DEKOPHANGING	Twee zwenkwielen vooraan, hefarmkoppelingen achteraan
ZWENKWIELEN	Twee, glad, semipneumatisch 9,00 x 3,50-4
SPANPOELIES VAN DE AANDRIJFRIEM	Verstelbare veerbelaste spanpoelie
DEKGLIJDER	Vervangbare, met bouten bevestigde niet-markerende UHMW-stootranden aan beide kanten.
MAAIDEK ANTISCALPEERROLLEN	Voorrol en twee achterrollen
MAAIDEKSCHERMEN	Drukgevoerd plastic met kwartslagbevestigingen en borgbout
DIEPTE MAAIDEK	114 mm
CERTIFICATIE	Europese norm volgens ISO EN 5395, ANSI B71.4-2017, CE-keurmerk.
MAAISNELHEID	Maaï tot wel 12.000 m²/uur

OPVANGSYSTEEM

VOLUME	810 liter
GRASVERSPREIDER	Automatische elektrische grasverspreider voor gelijkmatig opvullen
SENSOR VOLLE GRASVANGER	Verstelbare sensor detecteert wanneer de grasvanger vol is en schakelt het maaidek uit
SLIM ONTWORPEN KANAAL	Het ventilatiesysteem is zo ontworpen dat maaisel vastgehouden wordt en opgehoopt met minimale uitwerp van stof en vuil
BEDIENINGSORGANEN	Afzonderlijke hydraulische hefinrichting en hydraulische kanteling voor leegstorten. De achterklep wordt automatisch geopend bij het storten.
MAXIMALE STORTHOOGTE	1950 mm met 300 mm overhang

AFMETINGEN EN GEWICHT MET MAAIDEK

HOOGTE	Rolbeugel omhoog 2070 mm; rolbeugel omlaag 1660 mm
TOTALE LENGTE	2910 mm
TOTALE BREEDTE	1430 mm
WIELBASIS	1190 mm
GESCHAT TRANSPORTGEWICHT	Met maaidek 980 kg, zonder maaidek 810 kg

toro.com

©2019 The Toro Company.
Alle rechten voorbehouden.
19-217-NL REV B

* De specificaties en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten die zijn afgebeeld in dit document, zijn uitsluitend bestemd voor demonstratiedoeleinden. De producten kunnen afwijken qua gebruik, ontwerp, vereiste uitrusting en veiligheidskenmerken. Vraag uw dealer om informatie over alle garanties.



Count on it.