

TORO

ProLine H800

Klippare med direktuppsamling och höglyftande tömning

HÅLLBARARE. PÅLITLIGARE.

ProLine H800-rotorklipparen med direktuppsamling och höglyftande tömning är byggd för maximal livslängd och minimala driftavbrott. Toros frontmonterade klippdäck är utrustat med ett påkörningsskydd s.k. Bullnose och extra förstärkta pivothjulsinfästningar.

Toro ProLine H800 är utrustad med en kraftfull motor på 18,4 kW (24,7 hk) och en rymlig behållare med 810 liters kapacitet vilket gör att du klippa länge utan onödiga stopp – du behöver inte ens stanna för att justera klipphöjden. Och när behållaren blir full stängs klippdäcket av automatiskt för att förhindra överfyllning eller uppsamlat gräs. Sedan gör höglyftssystemet det enkelt att tömma gräsklippen direkt i ett lastflak. Smart Cool®-systemet med en automatisk fläkt som ändrar blåsriktning och automatisk klippdäcksrengöring minimerar driftavbrott. Utmärkta siktförhållanden gör ProLine H800 perfekt för klippning av grönytor i stadsmiljöer och parker. Och det högpresterande klippsystemet ger ett rent och snyggt klippresultat – avgörande för sportanläggningar och parker.

toro.com



FUNKTIONER

Färre driftavbrott

- Toros frontmonterade klippdäck är utrustat med ett påkörningsskydd s.k. Bullnose och extra förstärkta pivothjulsinfästningar med lång livslängd
- Stor bränsletank på 41 liter räcker till en hel dags klippning
- Rymlig behållare med 810 liters kapacitet med 1 950 mm maximal tömningshöjd för enkel uppstädning av gräsklipp

Utmärkt uppsamling

- Direkt gräsuppsamling med Smart AirFlow-system för att maximera uppsamlingsresultatet

- Justerbar givare vid full behållare med automatisk avstängning av klippdäcket för att förhindra överfyllning

- Automatisk klippdäcksrengöring i utkastarområdet så att det inte sätts igen

Enkelt underhåll och drift

- Smart Cool-system med kylfläkt som automatiskt ändrar blåsriktning förhindrar överhettning av motorn
- Snabb klipphöjdsjustering från förarsätet
- Tiltbart klippdäck ger enkel åtkomst till knivarna för daglig rengöring



SPECIFIKATIONER FÖR PROLINE H800*

PROLINE H800, MODELL 31050TE

MOTOR	Yanmar, 3-cylindrig, vätskekyld, diesel. Märkeffekt 18,4 kW (24,7 hk) vid 3 000 varv/min, bruttoeffekt 18,4 kW (24,7 hk) vid 3 000 varv/min. Hög tomgång: 3 200 varv/min, slagvolym: 1,266 liter. Fjärrmonterat 12,7-cm Virgis-luftfilter.
BRÄNSLEKAPACITET	41 liter diesel
DRIVNING	Motormonterad hydrostatisk transmission som förser fyra hydrauliska hjulmotorer ger dubbeldiagonal kontinuerlig allhjulsdraft.
DÄCK	Fram: 23 x 10,5-12 grönytedäck. Bak: 18 x 7,5-8 grönytedäck.
LUFTRENARE	Torr, utbytbar primärt element och säkerhetslement.
INSTRUMENT	Varningslampor: glödstiftsindikator, batteriurladdning, lågt motoroljetryck, blockerad luftrenare, gräsuppsamlarens höjd, parkeringsbromsen inkopplad, arbetsbelysning på, strålkastare på, varningsljus på. Mätare: timmätare/serviceindikator, motortemperaturmätare, bränsletanknivåmätare med lampa för låg nivå.
REGLAGE	Tändningslås, gasreglage, enfotsmanövrerad gaspedal, driftsbroms med parkeringsbromsspärr, reglage för justering av klipphöjden.
MARKHASTIGHET	Transport: 0–15 km/h, kontinuerligt reglerbar. Bakåt: 0–10 km/h
KYLARE	Smart Cool®. Elektrisk med automatisk eller manuell backning för rengöring.
HUVUDRAM	Ram helt i svetsat format stål
BROMSAR	Driftsbroms: Gaspedalen ger dynamisk inbromsning genom en hydrostatisk transmission. Parkeringsbroms: Fotpedal aktiverar trumbromsar på framhjulen. Fotmanövrerat lås håller pedalen i aktiverat läge.
STYRNING	Bakaxel med hydraulisk styrning. Ratt med justerbar lutning med 2/3 varv anslag till anslag.
ELSYSTEM	55 A generator med P-anslutning. Batteri: 12 V, 55B24
SÄKERHETSSYSTEM	Förhindrar att motorn startar om inte hastighetspedalen är i neutralläge och klippenheten är urkopplad. Motorn stannar om föraren reser sig ur sätet när klippenheten är inkopplad. Motorn stannar om föraren reser sig ur sätet när enheten inte är i neutralläge. Motorn stannar om parkeringsbromsen är aktiverad och körpedalen inte är i neutralläget.
SÄTE	Mekanisk fjädring med låg profil, upprullningsbart säkerhetsbälte
LAMPOR	Arbets- och vägbelysning standard
HYDRAULIK/KYLNING	9,5 liters kapacitet, fläktkyld oljekylare, högstryckpatronfilter
KRAFTUTTAGSKOPPLING	Remdriven elektromagnetisk Ogura-koppling med magnetisk knivbroms som driver drivaxeln till växellådan på klippdäcket. Klippdäcket stängs av automatiskt när gräsuppsamlaren är full.
ROPS	Fällbart ROPS av standardmodell med två stolpar, uppfyller ISO 21299
BRÄNSLEEKONOMI	3,9 liter/h
SÄKERHET	SS-EN ISO 5395 (CE), ANSI B71.4-2017
CERTIFIERING	Certifierad i enlighet med EU-maskindirektivet (2006/42/EG). Välskyddet är certifierat enligt direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2002/44/EG om fysikaliska agens (vibrerande), direktiv 2000/14/EG om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus och direktiv 2006/66/EG om batterier. Uppfyller utsläppsreglerna EU Stage V.
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.

KLIPPENHET

KLIPPBREDD	126 cm
KLIPPHÖJD	20–110 mm, steglöst varierbar, hydrauliskt justerad, styrd från förarplatsen
KLIPPDÄCKETS KONSTRUKTION	Format och svetsat klippdäck med främre påkörningsskydd s.k. Bullnose.
UTKAST	Direkt gräsuppsamling.
SPINDEL	Spindlar med 25 mm i diameter monterade i två smörjbara lager.
KLIPPDIVNING	Kraftuttagsdriven växellåda med cylindriska växlar, "B"-sektionsremdrivning till alla spindlar.
KNIVAR	Främre: värmebehandlat stål, motroterande: två värmebehandlade knivsegment per spindel, bultade på inbyggd fläktskiva
KNIVSPETSHASTIGHET	80,7 m/s ±2 % vid motorvarvtal på 3 210 varv/min
KLIPPDÄCKETS UPPHÄNGNING	Två svängjul framtill, lyftarmslänkar baktill
SVÄNGJUL	Två, släta, halvpneumatiska 9,00 x 3,50-4
BÄLTETS MELLANREMSKIVA	Justerbar, fjäderupphängd mellanremskiva
SLITSKYDD TILL KLIPPENHET	Utbytbar, formgjutet och ej markerande UHMW-slitskydd på båda sidor.
KLIPPENHET MED ANTISKALHJUL	Framnosrulle och två bakre sidorullar
DÄCKSKYDD	Formpressad plast med kvartsvarvfasten och låsbult
KLIPPDÄCKETS DJUP	114 mm
CERTIFIERING	Europeisk standard per SS-EN ISO 5395, ANSI B71.4-2017, CE-godkänd.
KLIPPHASTIGHET	Klipper upp till 12 000 m ² /h

UPPSAMLINGSSYSTEM

VOLYM	810 liter
GRÄSSPRIDARE	Automatisk eldriven grässpridare för jämn påfyllning
GIVARE FÖR FULL UPPSAMLARE	Justerbar givare känner av när uppsamlaren är full och stänger av klippdäcket
SPECIALKONSTRUERAD VENTIL	Luftventilsystemet är utformat för att hålla kvar och packa ihop klipp med minimala damm- och smutsutsläpp
REGLAGE	Separat hydrauliskt och hydraulisk tippning för tömning. Bakluckan öppnas automatiskt vid tömning
MAXIMAL TÖMNINGSHÖJD	1 950 mm med 300 mm överhäng

MÅTT OCH VIKT MED KLIPPDÄCK

HÖJD	ROPS uppfällt 2 070 mm, ROPS nedfällt 1 660 mm
TOTAL MASKINLÄNGD	2 910 mm
TOTAL BREDD	1 430 mm
HJULBAS	1 190 mm
UNG. FRAKTVIKT	Med klippdäck 980 kg, utan klippdäck 810 kg

toro.com

©2019 The Toro Company.
Med ensamrätt.
19-217-SV RevB

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkterna som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

